

## HWA I 4500 Inox (600979000) Brugsvandsautomat Papæske

best.nr. 600979000  
EAN 4007430240507



Repræsentativ visning



- Komplet system i kompakt design med integreret filter og kontraventil som standard til nem installation
- Til automatisk vandforsyning, havevanding og grundvandspumpning samt til transport, udpumpning og cirkulation af rent vand
- Intelligent elektronik til energibesparende automatisk funktion passende til behovet
- Metabo Pump Protection: Automatisk tørløbsbeskyttelse med LED-display til beskyttelse af pumpen og for høj brugersikkerhed
- Indbygget filter, der kan vaskes, beskytter pumpen mod forurening
- Indbygget kontraventil hindrer, at pumpen kører tør, når den slukkes. Sikrer kort opstartstid, når der tændes for den igen
- Vedligeholdelsesfri kondensatormotor
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Glideringspakningssystem af høj kvalitet for en lang levetid
- Rustfrit stålpumpehus med lang levetid
- Separat påfyldningsåbning til vand for nem igangsætning af pumpen
- Værktøjsfri aftapningsskrue til vand til beskyttelse ved frostrisiko
- Fødder med gummibelægning for støj- og vibrationssvag drift
- Til havevanding med 1 til 3 vandere

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| nominel optagen effekt | 1300 W               |
| Maks. transportmængde  | 4500 l/h             |
| maks. transporthøjde   | 48 m                 |
| maks. tryk             | 4.8 bar              |
| Maks. sugehøjde        | 8 m                  |
| Tilkoblingstryk ca.    | 1.6 bar              |
| Frakoblingstryk ca.    | 4.8 bar              |
| sugetilslutning        | 1" indvendigt gevind |
| tryktilslutning        | 1" indvendigt gevind |
| pumpehus               | Rustfrit stål        |
| Kapslingsklasse IP     | IP X4                |
| drivaksel              | Rustfrit stål        |
| antal løbehjul         | 1                    |
| dimensioner            | 489 x 222 x 303 mm   |
| vægt                   | 11.5 kg              |
| kabellængde            | 1.5 m                |

## Lydniveau

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| lydtryksniveau        | 70 dB(A)   |
| Lydeffektniveau (LwA) | 82.2 dB(A) |
| Måledifference K      | 2.8 dB(A)  |

## Leveres inkl.

Gevindtætningsbånd  
Filternøgle