

G 400 (601052000) Ligesliber Papæske

best.nr. 601052000

EAN 4061792257627



Repræsentativ visning



- Robust ligesliber til afgratning, fræsning, slibning og skæring - også under trange pladsforhold
- Med lange slibespindler - perfekt til arbejde på vanskeligt tilgængelige steder
- Præcis opspænding til stationær brug
- Aftagelig beskyttelseskappe af gummi for bekvemt og sikkert arbejde
- Slankt design for optimal håndtering

Tekniske værdier

Tekniske data

Tomgangshastighed	30000 /min
nominel optagen effekt	380 W
afgiven effekt	250 W
hastighed ved mærkebelastning	12400 /min
spændealsdiameter	43 mm
spændetangens spændeul	6 mm
vægt uden netkabel	1.5 kg
kabellængde	2.55 m

Vibration

Slibning af overflade (maks. Ø 25 mm)	6.6 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slibning af overflade (maks. Ø 50 mm)	13.6 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	80 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	91 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Spændetang 6 mm
Beskyttelseskappe af gummi
2 gaffelnøgler