

## KT 66 BL (601166000) Dykrundsav Papæske

best.nr. 601166000  
EAN 4061792235526



Repræsentativ visning



- Dykrundsav med kulfri motor til kraftfuld neddykning og præcise savsnit op til en dybde på 66 mm (!)
- Justerbar placering uden spillerum på styreskiner fra Metabo og andre producenter for præcise skæreresultater
- Alsidig i brug med justerbart omdrejningstal til forskellige materialer
- Dobbelt display for præcis indstilling af skæredybde med og uden styreskinne
- Med underskæringsfunktion for overgange med præcis pasning, 0°- og 45° position, der er efterjusterbar for maksimal skærepræcision
- Hurtig og nem udskiftning af savklinge med håndtag til dykposition, der går i hak, og spindelstop
- Mulighed for at save tæt på væggen
- Vindue i beskyttelsesskærm for præcis savning
- Udløbsbremse stopper savklingen meget hurtigt og forøger sikkerheden
- Støv fjernes fra arbejdsstedet med støvsæk med stort volumen eller ved tilslutning af udsugning
- Udstødningsstuds til savspåner til alle arbejdsstillinger, kan drejes og fastlåses individuelt
- Praktisk parallelanslag fås som tilbehør (best.nr. 628029000)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| nominel optagen effekt           | 1200 W           |
| Maks. skæredybde ved 90°         | 66 mm            |
| maks. skæredybde ved 45°         | 43 mm            |
| Maks. skæredybde med styreskinne | 61 mm            |
| Savklinge-Ø x hul                | 165 x 20 mm      |
| Drejeområde fra/til              | - 1 / + 46 °     |
| Tomgangshastighed                | 2250 - 5000 /min |
| vægt uden netkabel               | 4.9 kg           |
| kabellængde                      | 4 m              |

## Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Savning i spånplade | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 94 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 102 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Savklinge "precision cut wood - classic", 165x20 Z42 WZ 5°

Støvsamlingspose

Sekskantnøgle