

## KH 18 LTX BL 24 (601713660) Akku-kombihammer 18V 2x5.5Ah LiHD; Oplader ASC 145; metaBOX 165 L

best.nr. 601713660

EAN 4061792218536



Repræsentativ visning



- Meget let, kompakt akku-hammer med kulfri motor til ikke-anstrengende borearbejde i alle arbejdsstillinger.
- Maksimal boreeffekt, effektivitet og levetid med kulfri teknologi og højeffektivt slagværk
- Kombihammer med 3 funktioner: hammerboring, boring og mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): Integreret dæmningssystem til reduktion af vibrationer og beskyttelse af helbredet
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Sikkerhedskobling: Sikkerhed under arbejdet som følge af mekaniske udkobling af motoren, hvis boret blokerer
- LED-arbejdslys for optimal belysning af borestedet
- Støvfri boring med ekstern støvudsugning ESA plus (tilbehør)
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Tekniske værdier****Tekniske data**

type på batterier	LiHD
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 5.5 Ah
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2.2 J
Maks. slagantal	4750 /min
Bore-Ø i beton med hammerbor	24 mm
Bore-Ø i murværk med borekrone	82 mm
bore-Ø i stål	13 mm
Bore-Ø i blødt træ	30 mm
Tomgangshastighed	0 - 1280 /min
værktøjsholder	SDS-plus
Vægt uden batteri	2.7 kg

**Vibration**

Hammerbor beton	13.6 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Mejsling	9.2 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Lydniveau**

lydtryksniveau	90 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	101 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

**Leveres inkl.**

Ekstrahåndtag med gummibelægning  
Boreddybdestop  
2 LiHD-batterier (18 V/5,5 Ah)  
Hurtigoplader ASC 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L