

## KH 18 LTX BL 24 Q (601714800) Akku-kombihammer 18V 2x4Ah LiHD; Oplader ASC 55; metaBOX 165 L; med Metabo-Quick-skiftepatron

best.nr. 601714800  
EAN 4061792218574



Repræsentativ visning



- Ekstremt let og handy akku-hammer med integreret udsugningsadapter
- Maksimal boreeffekt, effektivitet og levetid med kulfri teknologi og højeffektivt slagværk
- Støvfri boring med kompakt støvudsugning ISA 24 (tilbehør)
- Kombihammer med 3 funktioner: hammerboring, boring og mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): Integreret dæmpningssystem til reduktion af vibrationer og beskyttelse af helbredet
- Metabo Quick: hurtigt skift mellem SDS plus hammerpatron og selvspændende borepatron til mange forskellige formål
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-hjelpeperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Dobbelt sikring ved blokering af boret: intet kick-back takket være mekanisk frakobling plus lynhurtig sensorstyret stop
- LED-arbejdslys for optimal belysning af borestedet
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

type på batterier	LiHD
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 4 Ah
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2.2 J
Maks. slagantal	4750 /min
Bore-Ø i beton med hammerbor	24 mm
Bore-Ø i murværk med borekrone	82 mm
bore-Ø i stål	13 mm
Bore-Ø i blødt træ	30 mm
Tomgangshastighed	0 - 1280 /min
værktøjsholder	SDS-plus
Vægt uden batteri	3 kg

## Vibration

Hammerbor beton	13.4 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Mejsling	9.1 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Lydniveau

lydtryksniveau	90 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	101 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

## Leveres inkl.

Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder  
 Selvspændende borepatron til værktøj med cylindrisk skaft  
 Ekstrahåndtag med gummibelægning  
 Boredybdestop  
 2 LiHD batterier (18 V/4,0 Ah)  
 Oplader ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 165 L