

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Akku-dyk- og regnvandstøndepumpe 18V; Papæske

best.nr. 601729850

EAN 4061792229532



Repræsentativ visning



- Fleksibel akku-pumpe med 2 funktioner: kan bruges hvor som helst, når som helst som dyk- eller regnvandstøndepumpe
- Til miljøbevidst havevanding med regnvand eller til udpumpning af rent vand fra beholdere, vandbassiner og oversvømmede kældre
- Hurtig ombygning af dykpumpe fra regntøndepumpe til rentvandspumpe takket være aftagning af pumpefod uden brug af værktøj
- Fladt udsugende til en resterende vandstand på 1-2 mm
- Ekstern batteriboks til beskyttelse af batteriet mod fugt, nem at fastgøre på væggen eller beholderen
- Nem betjening og kontrol af pumpe takket være overskueligt betjeningspanel på batteriboksen
- Timerfunktion med tre driftstider fra start, perfekt til brug med havevandere
- Fleksibel dosering af tryk og vandmængde takket være tre effekttrin og reguleringsventil
- Velegnet til mange forskellige beholdere takket være den slanke konstruktion (Ø 142 mm) og det lange kabel til batteriboksen
- Metabo Pump Protection: Automatisk tørløbsbeskyttelse med LED-display til beskyttelse af pumpen og for høj brugersikkerhed
- Lang levetid takket være det dobbelte tætningsystem og overbelastningssikring af motoren
- Filter, der kan vaskes, beskytter denne pumpe mod forurening
- Robust hus af slagfast plast med integreret kabeloprulning og bærehåndtag
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	LiPOWER / LiHD
batterispænding	18 V
Maks. transportmængde	2200 l/h
maks. transporthøjde	22 m
maks. tryk	2.2 bar
maks. nedsænkingsdybde	2 m
tryktilslutning	1" udvendigt gevind
Kapslingsklasse IP	IP X8
Kapslingsklasse IP batteriboks	IP X4
Kabellængde batteriboks	3 m
dimensioner	142 x 142 x 226 mm
Vægt uden batteri	2.1 kg
Vægt med batteri	2.5 kg

Leveres inkl.

Multiadaptere
1/2"-slange (1,5 m) med lynkoblinger
Regulerings- og stopventil
Hanetilslutningsstykke
Slangestyring
Fastgøringskroge
uden batteri, uden oplader