

AS 36-18 L 30 PC-CC (602073850) Akku-udsugning 18V; ; med manuel filterrensning og CordlessControl

best.nr. 602073850

EAN 4061792230491



Repræsentativ visning



- Kompakt akku-udsugning med mange anvendelsesmuligheder til støvklasse L med indbygget filterrensning
- CordlessControl: Sugeren starter/stopper automatisk når akku-værktøjet fra Metabo eller andre mærker, der er tilsluttet slangen, startes eller stoppes
- Våd-/tørsuger til industribrug
- Brugerbeskyttelse: certificeret iht. EU-standarden for støv i støvklasse L
- PressClean: Manuel filterrensning ved hjælp af stærk luftstrøm ved betjening af kontakt på sugeren i arbejds pauserne
- Eco-modus for længere driftstid pr. batteriopladning, boost-modus for maksimal kapacitet
- Efterløbsautomatik for fuldstændig tømning af sugeslangen
- Sugestop ved vådsugning, når det maksimale niveau er nået
- Antistatisk basisudstyr hindrer statisk opladning ved brug af det egnede tilbehør
- Hurtig sammenkobling af udsugning med metaBOXe med værktøj og tilbehør for nem flytning
- Medfølgende sugetilbehør med Quick-system for hurtig omstilling under brug
- Enkel transport takket være slangeholderen og depot til rør og dyser
- Støv- og sprøjtevandsikkert batterirum med klap, der kan lukkes
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

batterispænding	18 V
Maks. luftydelse	3300 l/min
Undertryk	140 hPa (mbar)
filterflade	3500 cm²
Beholdervolumen	30 l
sugeslange-Ø	32 mm
slangelængde	3.2 m
Vægt uden batteri	9.8 kg

Lydniveau

Måledifference K	2 dB(A)
------------------	---------

Leveres inkl.

Antistatisk sugeslange Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)
 Mellemstykke til håndtag Quick Professional
 uden batteri, uden oplader
 CordlessControl sender med fastgøringsbånd Ø 35 mm
 3 sugerør af plast
 Fiberfilterposer
 Sugemundstykke (bredde 120 mm)
 Gulvmundstykke (bredde 300 mm)
 Fugemundstykke
 Gulvmundstykke
 Tilslutningsmuffe indvendig Ø 28 mm / udvendig Ø 35 mm