

SB 18 LTX Impuls (602192500) Akku-slagboremaskine 18V 2x4Ah LiPOWER; Oplader ASC 55; metaBOX 145 L

best.nr. 602192500
EAN 4007430240972



Repræsentativ visning



- Robust akku-slagboremaskine med maks. effekt til ekstreme anvendelser
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Robust, holdbart gearhus af trykstøbt aluminium
- Spindel med magnetisk indvendig sekskant til skruemaskine-bits til brug uden borepatron
- Kraftig Metabo 4-polet motor for hurtigt bore- og skruearbejde
- Højeffektivt slagværk for de bedste arbejdsresultater
- Euro-spændehals (Ø 43 mm) til mange anvendelsesmuligheder
- Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
- Med praktisk bæltækrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	LiPOWER
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 4 Ah
Maks. drejemoment, blødt	55 Nm
impulsmoment	60 Nm
Maks. drejemoment, hårdt	110 Nm
indstilleligt drejemoment	1.5 - 24 Nm
Bore-Ø i murværk	16 mm
bore-Ø i stål	13 mm
Bore-Ø i blødt træ	65 mm
Tomgangshastighed	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Maks. slagantal	32300 /min
borepatronens spændvidde	1.5 - 13 mm
spændehalsdiameter	43 mm
Vægt uden batteri	1.8 kg
Vægt med batteri	2.5 kg

Vibration

Boring i metal	2.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slagboring beton	13 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Skruning uden slag	2.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	80 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	91 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Selvspændende borepatron Futuro Plus med metalmuffe

Ekstrahåndtag

Bæltékrog og bitsmagasin

2 Li-Power-batterier (18 V/4,0 Ah)

Oplader ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L