

SB 18 Set (602245710) Akku-slagboremaskine

18V 2x2Ah LiPOWER; Oplader SC 30; Plastkuffert; med mobilt værktøjskabinet med 78 dele

best.nr. 602245710

EAN 4061792249509



Repræsentativ visning



- Praktisk, let hjælper i hverdagen til bore- og skruearbejde.
- Slagborefunktion til boring i murværk
- Mobilt værktøjskabinet (78 dele): 5 træbor (4/5/6/8/10 mm), 5 stenbor (5/6/7/8/10 mm), 14 HSS-bor (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 skruebits længde 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 skruebits længde 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 skruebits længde 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bitsholder (60 mm), 8 topnøgler (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), træforsænker (12,7 mm), centrerstift (5x100 mm), hobbykniv med 2 reserveklinger, båndmål (3 m/10"), blyant (HB)
- Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
- Med praktisk bæltekrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	LiPOWER
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 2 Ah
Maks. drejemoment, blødt	24 Nm
Maks. drejemoment, hårdt	48 Nm
indstilleligt drejemoment	0.5 - 4.5 Nm
Bore-Ø i murværk	10 mm
bore-Ø i stål	10 mm
Bore-Ø i blødt træ	20 mm
Tomgangshastighed	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Maks. slagantal	24000 /min
borepatronens spændvidde	1 - 10 mm
Vægt uden batteri	0.92 kg
Vægt med batteri	1.3 kg

Vibration

Boring i metal	2.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slagboring beton	23 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	86 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	97 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Selvspændende borepatron
Bæltékrog og bitsmagasin
2 LiPOWER batterier (18 V/2,0 Ah)
Oplader SC 30
Plastkuffert
Tilbehørssæt