

**W 18 L 9-125 (602247510) Akku-vinkelsliber**  
**18V 2x4Ah LiPOWER; Oplader ASC 55; metaBOX 165 L**

best.nr. 602247510

EAN 4061792207608



Repræsentativ visning



- Robust akku-vinkelsliber med stærk motor og slank konstruktion til universelle opgaver
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: Reducerer tilbageslag, hvis skiven blokerer - for høj sikkerhed for brugeren
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Elektronisk softstart for start uden ryk
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter batteriskift
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| type på batterier | LiPOWER       |
| Batterikapacitet  | 2 x 4 Ah      |
| batterispænding   | 18 V          |
| Skive-Ø           | 125 mm        |
| Maks. skæredybde  | 34 / 1.339 mm |
| Tomgangshastighed | 8500 /min     |
| spindelgevind     | M 14          |
| Grebsomfang       | 191 mm        |
| Vægt uden batteri | 1.6 kg        |
| Vægt med batteri  | 2.3 kg        |

## Vibration

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Slibning af overflade | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Måledifference K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slibning med slibeark | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Lydniveau

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| lydtryksniveau        | 86 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 97 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)  |

## Leveres inkl.

Beskyttelsesskærm  
Støtteflange  
Tohulsmøtrik  
Ekstrahåndtag  
Tapnøgle  
2 Li-Power-batterier (18 V/4,0 Ah)  
Oplader ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L