

BS 18 LTX BL Q I (602359660) Akku-bore-/skruemaskine 18V 2x5.5Ah LiHD; Oplader ASC 145; metaBOX 145 L

best.nr. 602359660

EAN 4061792187740



Repræsentativ visning



- Kulfri bore-/skruemaskine med maks. effekt til ekstreme anvendelser
- Metabo Quick-system: lynskift af borepatron, bitsholder, vinkeladapter med mere for fleksibelt arbejde
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Spindel med magnetisk indvendig sekskant til skruemaskine-bits til brug uden borepatron
- Precision Stop: Elektronisk drejemomentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde
- Variabel hastighed, højre-/venstregang og lynstop for alsidig brug i træ og metal
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Euro-spændehals (Ø 43 mm) til mange anvendelsesmuligheder
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: intet tilbageslag, hvis boret blokerer - for høj brugerbeskyttelse
- Indbygget LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal belysning af arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre og til venstre
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	LiHD
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 5.5 Ah
Maks. drejemoment, blødt	65 Nm
impulsmoment	65 Nm
Maks. drejemoment, hårdt	130 Nm
indstilleligt drejemoment	1 - 20 Nm
bore-Ø i stål	13 mm
Bore-Ø i blødt træ	68 mm
tomgangshastigheder	0 - 550 / 0 - 2000 /min
borepatronens spændvidde	1.5 - 13 mm
spændealsdiameter	43 mm
Vægt uden batteri	1.7 kg
Vægt med batteri	2.7 kg

Vibration

Boring i metal	2.2 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	76 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	87 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Lynskifteborepatron
Lynskiftbitsholder
Ekstrahåndtag
Bæltékrog og bitsmagasin
2 LiHD-batterier (18 V/5,5 Ah)
Hurtigoplader ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L