

## SB 18 LTX BL Q I (602361660) Akku-slagboremaskine 18V 2x5.5Ah LiHD; Oplader ASC 145; metaBOX 145 L

best.nr. 602361660

EAN 4061792187832



Repræsentativ visning



- Kulfri akku-slagboremaskine med maks. effekt til ekstreme anvendelser
- Slagborefunktion til boring i murværk
- Metabo Quick-system: lynskift af borepatron, bitsholder, vinkeladapter med mere for fleksibelt arbejde
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: intet tilbageslag, hvis boret blokerer - for høj brugerbeskyttelse
- Indbygget LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal belysning af arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| type på batterier         | LiHD                    |
| batterispænding           | 18 V                    |
| Batterikapacitet          | 2 x 5.5 Ah              |
| Maks. drejemoment, blødt  | 65 Nm                   |
| impulsmoment              | 65 Nm                   |
| Maks. drejemoment, hårdt  | 130 Nm                  |
| indstilleligt drejemoment | 1 - 20 Nm               |
| Bore-Ø i murværk          | 16 mm                   |
| bore-Ø i stål             | 13 mm                   |
| Bore-Ø i blødt træ        | 68 mm                   |
| Tomgangshastighed         | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Maks. slagantal           | 38000 /min              |
| borepatronens spændvidde  | 1.5 - 13 mm             |
| spændealsdiameter         | 43 mm                   |
| Vægt uden batteri         | 1.8 kg                  |
| Vægt med batteri          | 2.8 kg                  |

## Vibration

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Boring i metal   | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Slagboring beton | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

## Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 92 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 103 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Lynskifteborepatron  
 Ekstrahåndtag  
 Bæltékrog og bitsmagasin  
 2 LiHD-batterier (18 V/5,5 Ah)  
 Hurtigoplader ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L