

## **SB 18 LT BL SE (602368800) Akku-slagboremaskine** **18V 2x4Ah LiHD; Oplader ASC 55; metaBOX 145**

best.nr. 602368800

EAN 4061792184725



Repræsentativ visning



- Kulfri akku-slagboremaskine med optimal effekt til krævende opgaver
- Kraftig kulfri motor til maksimal effektivitet og lang akku-driftstid
- Indbygget LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal belysning af arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- LiHD-batteri med ultimativ kapacitet, ekstremt lang driftstid og levetid
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| type på batterier         | LiHD                |
| batterispænding           | 18 V                |
| Batterikapacitet          | 2 x 4 Ah            |
| Maks. drejemoment, blødt  | 34 Nm               |
| Maks. drejemoment, hårdt  | 75 Nm               |
| indstilleligt drejemoment | 0.7 - 8 Nm          |
| Bore-Ø i murværk          | 13 mm               |
| bore-Ø i stål             | 13 mm               |
| Bore-Ø i blødt træ        | 38 mm               |
| Tomgangshastighed         | 600 / 0 - 2100 /min |
| Maks. slagantal           | 31950 /min          |
| borepatronens spændvidde  | 1.5 - 13 mm         |
| Vægt uden batteri         | 1.3 kg              |
| Vægt med batteri          | 1.9 kg              |

## Vibration

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Boring i metal   | 2.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Slagboring beton | 17.3 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 91 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 102 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Selvspændende borepatron  
Bæltékrog og bitsmagasin  
2 LiHD batterier (18 V/4,0 Ah)  
Oplader ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145