

SB 18 LTX-3 BL Q I (603185850) Akku-slagboremaskine 18V; Papæske

best.nr. 603185850

EAN 4061792225268



Repræsentativ visning



- Eksperten til metal: kulfri slagboremaskine med 3 gear, maks. effekt og automatisk efterspænding af borepatron
- 3. gear med højt omdrejningstal (maks. 4.000 /min.) til udvidet anvendelsesområde og endnu hurtigere borefremskridt, især i forbindelse med metal
- Slagborefunktion til boring i murværk
- Metabo QuickPlus-system: lynskift af borepatron, bitsholder, vinkeladapter med mere for fleksibelt arbejde ved hårdeste belastning
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: intet tilbageslag, hvis boret blokerer - for høj brugerbeskyttelse
- Indbygget LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal belysning af arbejdsområdet
- Med praktisk bæltékrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier
Tekniske data

batterispænding	18 V
Maks. drejemoment, blødt	65 Nm
Maks. drejemoment, hårdt	130 Nm
indstilleligt drejemoment	1 - 18 Nm
Bore-Ø i murværk	16 mm
bore-Ø i stål	16 mm
Bore-Ø i blødt træ	68 mm
Tomgangshastighed	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Maks. slagantal	38000 /min
borepatronens spændvidde	1.5 - 13 mm
spændehalsdiameter	43 mm
Vægt uden batteri	2 kg
Vægt med batteri	3 kg

Vibration

Boring i metal	3 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slagboring beton	25 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	98 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	109 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Lynskifteborepatron Futuro Plus "QuickPlus"

Ekstrahåndtag

uden batteri, uden oplader