

## MFE 40 (604040900) Murrillefræser Plastkuffert; med 20 mm diamantfræseskive Universal

best.nr. 604040900  
EAN 4007430333513



Repræsentativ visning



- Ideel til elinstallationer til skjult trækning af kabler og tomme rør under puds med fræsedybder op til 40 mm
- Maksimalt arbejdstempo på grund af stærk motor, konstant hastighed og tottrins højeffektivt gear
- Robust dæksel af trykstøbt aluminium med gummiruller og optimal placering af greb for komfortabel styring af maskinen
- Glidende snit for optimalt udsyn til markeringslinjen
- Indstillelig notbredde og skæredybde
- Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
- Tacho-Constamatic (TC)-helperperiodeelektronik: Højt arbejdstempo på grund af konstant omdrejningstal under belastning
- Elektronisk softstart og genstartsikring for sikkert arbejde
- LED-signal viser overbelastning eller genstartsbeskyttelse
- Støvfrit kvalitetsarbejde med tilslutning af en Metabo universaludsugning (certificeret ifølge ASR 35 M ACP)
- Velegnet til skæring af noter op til 30 mm bredde uden midterstreng i en arbejdsgang (med specialtilbehør)
- Med kun en diamantskæreskive også velegnet til skærearbejde
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Mekanisk frakobling af motoren, hvis skiven blokerer - sikkerhed på jobbet

## Tekniske værdier

### Tekniske data

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| skæredybde, kan indstilles    | 10 - 40 mm                   |
| mulige notbredder             | 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm |
| Ø skæreskiver                 | 125 mm                       |
| nominel optagen effekt        | 1900 W                       |
| afgiven effekt                | 1120 W                       |
| Tomgangshastighed             | 5000 /min                    |
| hastighed ved mærkebelastning | 4200 /min                    |
| drejemoment                   | 6 Nm                         |
| vægt uden netkabel            | 4.6 kg                       |
| kabellængde                   | 4 m                          |

### Vibration

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Vibration        | 5.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 93 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 104 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Afstandsringe  
 2 diamantskæreskiver  
 20 mm diamantfræseskive 2 UP  
 Spændemøtrik  
 Tohulsmøtriksdrejer  
 Udmejslingsværktøj  
 Plastkuffert