

## KS 18 LTX 66 BL (611866810) Akku-håndrundsav 18V 2x8Ah LiHD; Oplader ASC 145; metaBOX 340

best.nr. 611866810

EAN 4061792192157



Repræsentativ visning



- Let akku-håndrundsav med effektivt træk til universel brug på byggepladser
- Bundpladen af aluminium kan bruges direkte på styreskiner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre fabrikater
- Hurtige, præcise kapsnit med enkel sammenkobling med en Metabo kapskinne KFS (tilbehør)
- Højtydende LiHD batterier og Metabo kulfri motor garanterer maks. gennemtrækskraft og savning med stor udholdenhed
- Automatisk start/stop af den tilsluttede udsugning med CordlessControl (fås som tilbehør)
- Udstødningsstuds til savspåner til alle arbejdsstillinger, kan drejes og fastlåses individuelt
- Integreret LED-arbejdslys for optimal belysning af skærestedet
- Efterjusterbar 0°-position for høj skærepræcision
- Tydeligt synlig skærevisning, til savning efter opmærkning
- Robust og holdbar med kabinet af trykstøbt aluminium
- Håndtag med skridsikker softgrip-overflade for sikker styring
- Mulighed for udsugning med tilslutning af universalsuger
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| type på batterier                | LiHD        |
| batterispænding                  | 18 V        |
| Batterikapacitet                 | 2 x 8 Ah    |
| Drejeområde fra/til              | 0 / + 46 °  |
| skæredybde, kan indstilles       | 0 - 66 mm   |
| Maks. skæredybde ved 90°         | 66 mm       |
| maks. skæredybde ved 45°         | 43 mm       |
| Maks. skæredybde med styreskinne | 61 mm       |
| Savklinge-Ø x hul                | 165 x 20 mm |
| Tomgangshastighed                | 4800 /min   |
| Maks. skærehastighed             | 43 m/s      |
| Vægt uden batteri                | 3.5 kg      |
| Vægt med batteri                 | 4.5 kg      |

## Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Savning i spånplade | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Lydniveau

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| lydtryksniveau        | 87 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 98 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)  |

## Leveres inkl.

Hårdmetal-rundsavklinge (18 tænder)  
Parallelanslag  
Sekskantnøgle  
2 LiHD batterier (18 V/8,0 Ah)  
Hurtigoplader ASC 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 340