

MT 18 LTX Compact (613021510) Akku-multitool 18V 2x2Ah LiPOWER; Oplader ASC 55; metaBOX 145 L

best.nr. 613021510

EAN 4007430277534



Repræsentativ visning



- Akku-multitool med samme høje ydeevne som en 230 volt maskine
- Uundværlig ved indendørs indretning til savning, slibning, skrabning og raspning af mange forskellige materialer
- Værktøjsholder for maksimal kompatibilitet for OIS-, Starlocktilbehør og andet tilbehør
- Metabo Quick hurtigskift af værktøj for tidsbesparende, nemt skift af tilbehør
- Hurtigt arbejde med stor oscillationsvinkel og VTC-elektronik med konstant hastighed også under belastning
- Slankt design og skridsikker softgrip-overflade for optimal betjening
- Meget kraftigt LED-lys giver godt overblik over arbejdsområdet
- Mulighed for udsugning med tilslutning af universalsuger
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	LiPOWER
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 2 Ah
Svingtal ved tomgang	7000 - 18000 /min
Oscillationsvinkel venstre/højre	1.6 °
værktøjsholder	OIS-/ Starlock-kompatibel
slibeplade, mål fra hjørne til hjørne	93 mm
Vægt uden batteri	1.4 kg
Vægt med batteri	1.8 kg

Vibration

Slibning af overflade	7.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Skrabning	11.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Savning med dyksavblad	13 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Savning med segmentsavblad	11.6 m/s ²
Måledifference K	3 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	77 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	88 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Dyksavsklinge 32 mm HCS (træ)
 metaBOX 145 L
 Segmentsavsklinge 85 mm BiM (træ + metal)
 Skrabekniv stiv 52 mm HCS
 Trekantet slibeplade 93 mm med burrebelægning
 5 slibebark med burrebelægning 93 mm P 80
 5 slibebark med burrebelægning 93 mm P 120
 Udsugningsadapter
 2 LiPOWER batterier (18 V/2,0 Ah)
 Oplader ASC 55 "AIR COOLED"