

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush (613117000) Vinkelsliber Papæske; med bremse, lynspændemøtrik

best.nr. 613117000

EAN 4061792224858



Repræsentativ visning



- Med den store ydelse på 1.900 watt og M-Brush udstyret til anvendelse i industrien.
- Metabo M-Brush teknologi: vedligeholdelsesfrie kul med 3-dobbelt levetid til et helt maskinliv
- Længere levetid, flere kræfter: Metabo Marathon motor med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningsevne og 50 % større drejemoment
- Tacho-Constamatic (TC)-helperperiodeelektronik: Højt arbejdstempo på grund af konstant omdrejningstal under belastning
- Hurtigt skiveskift med tryk på en knap uden brug af værktøj med det nye Metabo M-Quick-system
- Beskyttelsesskærm, der kan indstilles vriddningsfrit uden værktøj
- Vibrationssvagt ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)
- Det bedste antivibrationssystem: Integreret autobalancer giver op til 50 % færre vibrationer i hænder/arme, længere levetid og op til dobbelt brugstid på slibeskiver
- Paddle-kontakt med dødmandsfunktion: Sikker håndtering på grund af ergonomisk integreret kontakt med skridsikker struktur
- Det hurtigste bremsesystem for maksimal brugerbeskyttelse: Patenteret, mekanisk skivebremse stopper skiven efter frakobling inden for 2 sekunder, også ved strømsvigt
- Metabo S-automatic mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokerer - det laveste på markedet - det beskytter brugeren optimalt, og arbejdet kan straks fortsættes
- Elektronisk overbelastningssikring, softstart og genstartsikring
- Gearhus kan monteres med trinvis drejning på 90° for betjening med venstre hånd eller til skæring
- Stålhøjle til fastgørelse af karabinhage beskytter vinkelsliberen mod at falde ned under arbejde i store højder

Tekniske værdier

Tekniske data

Skive-Ø	150 mm
nominel optagen effekt	1900 W
afgiven effekt	1220 W
Tomgangshastighed	9600 /min
hastighed ved mærkebelastning	9600 /min
drejemoment	4.5 Nm
spindelgevind	M 14
Grebsomfang	197 mm
vægt uden netkabel	2.8 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Slibning af overflade	4.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slibning med slibeark	4.2 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	93 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Beskyttelsesskærm
Støtteflange
M-Quick-spændemøtrik
Ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)
Støvbeskyttelsesfilter