

KGS 254 M (613254000) Kapsav Papæske; med trækfunktion

best.nr. 613254000

EAN 4061792218192



Repræsentativ visning



- Kap- og geringssav i den mobile M-klasse med trækfunktion - let, præcis, brugervenlig
- Precision Cut Line (PCL): præcis skygge-skærelinje uden efterjustering med smart placeret LED
- Stor skærekapacitet med trækfunktion til brede emner
- Drejeskive med hurtig, nøjagtig indstilling af gængse vinkler via stoppunkter
- Savbladshældning fra -2 til 47°, således velegnet til undersnit
- Robust konstruktion i trykstøbt aluminium til de hårdeste opgaver
- Effektiv spånudsugning vha. integreret spåntragt
- Softstart for lang levetid på motor og gear
- Bordudvidelser med udtræk, kan også fjernes for placering af meget lange emner
- Lynspændetvinge til sikker fiksering af emnet fra oven eller forfra
- Dybdestop til enkel fremstilling af noter.
- Alle skalaer og betjeningsdele har intuitiv betjening og kan ses fra betjeningspositionen
- Ergonomiske greb, der kan bæres med en hånd eller begge hænder

Tekniske værdier
Tekniske data

dimensioner	726 x 485 x 543 mm
understøtningsflade	345 x 760 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	305 / 215 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	92 / 47 mm
Skærekapacitet 90°/90°	305 x 92 mm
Skærekapacitet 45°/45°	215 x 47 mm
drejeskive til venstre / til højre	50 / 50 °
Savbladshældning til venstre/højre	47 / 2 °
savklinge	254 x 30 mm
nominel optagen effekt	1450 W
Nominel optagen effekt S1 100 %	1450 W
Nominel optagen effekt S6 20 %	1800 W
Tomgangshastighed	4500 /min
hastighed ved mærkebelastning	3200 /min
skærehastighed	60 m/s
vægt	16.1 kg
kabellængde	2 m

Lydniveau

lydtryksniveau	86 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	99 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Savklinge "Precision cut wood - classic" 254x30 Z48
 2 integrerede bordudvidelser
 Afkortningsanslag
 Materialeklemme
 Værktøj til savklingskift
 Kabeloprulning
 Spånsæk