

KT 18 LTX 66 BL Set (691172810) Akku-dykrundsav

18V 2x8Ah LiHD; Oplader ASC 145; metaBOX 340; med styreskinne FS 160

best.nr. 691172810

EAN 4061792192478



Repræsentativ visning



- Akku-dykrundsav med kulfri motor til kraftfuld neddykning og præcise savsnit op til en dybde på 66 mm (!)
- Justerbar placering uden spillerum på styreskinner fra Metabo og andre producenter for præcise skæresultater
- Højtydende LiHD batterier og Metabo kulfri motor garanterer maks. gennemtrækskraft og savning med stor udholdenhed
- Alsidig i brug med justerbart omdrejningstal til forskellige materialer
- Dobbelt display for præcis indstilling af skæredybde med og uden styreskinne
- Med underskæringsfunktion for overgange med præcis pasning, 0°- og 45° position, der er efterjusterbar for maksimal skærepræcision
- Mulighed for at save tæt på væggen op til 14 mm
- Støv fjernes fra arbejdsstedet med støvsæk med stort volumen eller ved tilslutning af udsugning
- Automatisk start/stop af den tilsluttede udsugning med CordlessControl (fås som tilbehør)
- Udstødningsstuds til savspåner til alle arbejdsstillinger, kan drejes og fastlåses individuelt
- Udløbsbremse stopper savklingen meget hurtigt og forøger sikkerheden
- Vindue i beskyttelsesskærm for præcis savning
- Hurtig og nem udskiftning af savklinge med håndtag til dykposition, der går i hak, og spindelstop
- Praktisk parallelanslag fås som tilbehør (best.nr. 628029000)
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier
Tekniske data

type på batterier	LiHD
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 8 Ah
Drejeområde fra/til	- 1 / + 46 °
skæredybde, kan indstilles	0 - 66 mm
Maks. skæredybde ved 90°	66 mm
maks. skæredybde ved 45°	43 mm
Maks. skæredybde med styreskinne	61 mm
Savklinge-Ø x hul	165 x 20 mm
Tomgangshastighed	2250 - 5000 /min
Maks. skærehastighed	43 m/s
Vægt uden batteri	4.3 kg
Vægt med batteri	5.3 kg

Vibration

Savning i spånplade	2.5 m/s²
Måledifference K	1.5 m/s²

Lydniveau

lydtryksniveau	90 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	101 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Savklinge "precision cut wood - classic", 165x20 Z42 WZ 5°

Støvsæk

Sekskantnøgle

2 LiHD batterier (18 V/8,0 Ah)

Hurtigoplader ASC 145 "AIR COOLED"

Styreskinne FS 160 (160 cm)

metaBOX 340