

HC 260 C - 2,8 DNB (0114026100) Høvlemaskine Papæske; til trefasestrøm

best.nr. 0114026100
EAN 4003665436265



Repræsentativ visning



- Enkel omstilling fra afretter- til tykkelseshøvl uden brug af værktøj
- Solidt gear for ensartet fremføring af emner
- Tykkelsesbord af massivt, slidstærkt gråt støbegods
- Bekvem indstilling af højde vha. håndsving
- Høvlekniv med dobbelt skær for længere standtid
- Fugeanslag, der kan drejes 90°-45°
- Støjsvag induktionsmotor – vedligeholdelsesfri og robust
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Trefaset motor med stort moment

Tekniske værdier

Tekniske data

| | |
|----------------------------|---------------------|
| dimensioner | 1110 x 620 x 980 mm |
| afretterplader L x B | 1040 x 280 mm |
| spåntagning afretning | 0 - 3 mm |
| Spåntagning tykkelseshøvl | 0 - 3 mm |
| Materiale afretningsplader | Aluminiumsstøbning |
| Materiale tykkelsesbord | gråt støbejern |
| tykkelsesbord L x B | 400 x 260 mm |
| gennemgangshøjde/-bredde | 160 / 260 mm |
| fremføringshastighed | 5 m/min |
| knivakslens diameter | 63 mm |
| antal knive | 2 |
| knivakslens omdrejningstal | 6500 /min |
| Netspænding | 380 - 415 V |
| nominel optagen effekt | 2800 W |
| afgiven effekt | 1900 W |
| vægt | 71 kg |

Lydniveau

| | |
|------------------|---------|
| Måledifference K | 3 dB(A) |
|------------------|---------|

Leveres inkl.

Indbygget engangsvendekniv
Kort fugeanslag, der kan drejes
Spånudkastningsskærm
Stødpind
Udsugningsstuds
Transporthjul