

Power 180-5 W OF (601531000) Kompressor Papæske

best.nr. 601531000
EAN 4007430244406



Repræsentativ visning



- Kompakt og mobil stempelkompressor til fleksibel anvendelse inden for indendørs aptering og på byggepladser
- Bærbar montagekompressor - ideel til hæftning og sømning samt til trykprøvning af rørledninger
- Til enfaset vekselstrøm
- Oliefri stempelkompressor: nem transport og reduceret servicebehov
- Instrumentpanel med let aflæselige manometre for tank- og arbejdstryk
- Regulerbart arbejdstryk passende til opgaven på grund af trykreduktionsventil med manometer
- Armaturer og betjeningslementer beskyttede og synlige i rør-rammen
- Mulighed for oprulning af kablet
- God koldstart på grund af trykafbryder med aflastningsventil
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Gummierede fødder for optimal stabilitet

Tekniske værdier

Tekniske data

sugeeffekt	160 l/min
fyldningseffekt	90 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	75 l/min
maks. tryk	8 bar
nominel optagen effekt	1.1 kW
Maks. omdrejningstal	2850 /min
beholderstørrelse	5 l
lydtryksniveau (LpA)	82 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	96 dB(A)
dimensioner	370 x 395 x 286 mm
vægt	16 kg
kabellængde	2.4 m

Lydniveau

lydtryksniveau	82 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	96 dB(A)

Leveres inkl.

Universel lynkobling