

KFM 16-15 F (601753500) Kantfræser til metal Transportkasse i stålplade

best.nr. 601753500
EAN 4007430298454



Repræsentativ visning



- Metalkantfræser til fræsedybder op til 15 mm til forbehandling af svejsesømme
- One-touch controller: Patenteret indstilling af fræsedybde uden brug af værktøj i trin på 0,1 mm, indgrebspunkter for hurtig indstilling og til hindring af ufrivillige ændringer af fræsedybden under arbejdet
- Præcis indstilling af affasningsvinkel direkte via styrepladerne
- Universelt fræsehoved med tre vendeplatter af hårdmetal til alle affasningsvinkler fra 0-90°
- Fuld kontrol over arbejdet med store styreplader
- Anslagsrulle til føring langs rør for nem klargøring af svejsesømme
- Bøjlehåndtag, der kan justeres uden brug af værktøj, for sikker og jævn føring
- Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
- Elektronisk overbelastningssikring, softstart og genstartsikring
- Beskyttelse af brugeren takket være sideplader til bortledning af spåner

Tekniske værdier

Tekniske data

Tomgangshastighed	12000 /min
nominel optagen effekt	1600 W
afgiven effekt	900 W
Kanttype	fase
Affasningsvinkel	0 - 90 °
Maks. affasningsbredde 45°	21 mm
Maks. fræsehøjde 45°	15 mm
Trinvis indstilling af fræsedybde	0.1 mm
Rundinger mindste Ø udvendig	100 mm
vægt uden netkabel	6.9 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Vibration	2.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	93 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

3 vendeplatter af hårdmetal Universal
Anslagsrulle
Skruetrækker til Torx skruer 15
Skruetrækker str.4 med T-greb
Gaffelnøgle str. 10
Bøjlehåndtag
Transportkasse i stålplade