

SXE 150-2.5 BL (615025700) Excentersliber metaBOX 145

best.nr. 615025700
EAN 4007430320834



Repræsentativ visning



- Ekstremt let og flad excentersliber med symmetrisk konstruktion og nemt skift af hånd eller tohandsbetjening
- Svingkreds 2,5 mm for maksimal overfladekvalitet med god slibeeffekt
- Skridsikker paddlekontakt med dødmandsfunktion for sikker start og valgfri styring af omdrejningstal
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik til slibning med omdrejningstal, der passer til materialet, og som forbliver konstante under belastning
- Elektronisk forindstilling af det ønskede omdrejningstalsområde
- Softstart minimerer overfladefejl ved påsætning
- Enetstående kulfri motor med maks. effekt til slibning også ved kontinuerlig drift
- Lav vibration for komfortabelt arbejde ved konstant brug
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Separat hovedafbryder beskytter mod utilsigtet start
- Motor- og skivebremse muliggør hurtig fralægtning af maskinen
- Mulighed for udsugning med tilslutning af universalsuger
- Multihul-slibeskive til effektiv udsugning og længere levetid af slibemidlet
- Til slibning med slibebark på 125 mm kan slibeskive "multi-hole" Ø 125 mm anvendes (tilbehør 630264000)
- Servicevenlig med udskifteligt kabel
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

Tekniske værdier**Tekniske data**

Bagskivens diameter	150 mm
nominel optagen effekt	350 W
Tomgangshastighed	4000 - 10000 /min
Svingtal ved tomgang	8000 - 20000 /min
svingkreds	2.5 mm
vægt uden netkabel	1 kg
kabellængde	4.3 m

Vibration

Slibning af overflade	2.4 m/s ²
-----------------------	----------------------

Lydniveau

lydtryksniveau	71 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	82 dB(A)
Måledifference K	2 dB(A)

Leveres inkl.

Slibeskive "multi-hole" med burrelås
Gaffelnøgle
metaBOX 145