

KS 305 M (619003000) Kapsav Papæske

best.nr. 619003000

EAN 4007430299727



Repræsentativ visning



- Højeste præcision pga. den direkte lejrning af savhovedet
- Kompakt letvægter, også egnet til transport med én hånd
- Robust konstruktion i trykstøbt aluminium til de hårdeste opgaver
- Nem transport på grund af ergonomiske håndtag og savhovedsikring
- Effektiv spånudsugning vha. integreret spåntragt
- Hurtig og nøjagtig indstilling af gængse vinkler via stoppunkter
- Laser for præcis visning af skærelinjen (netdrift, batterier er ikke nødvendige)
- Bordudvidelser med udtræk, kan også fjernes for placering af meget lange emner
- Kraftigt LED-arbejdslys giver lys til arbejdsområdet (netdrift, der skal ikke bruges batterier)
- Høje anslag, der kan forskydes til siden
- Lynspændetvinge til sikker fiksering af emnet fra oven eller forfra
- Savhovedet kan drejes til venstre med ekstra vinkelområde for undersnit
- Alle skalaer og betjeningsdele har intuitiv betjening og kan ses fra betjeningspositionen
- Nemt savklingskift med spindellås uden afmontering af pendulafskærmningen

Tekniske værdier

Tekniske data

dimensioner	600 x 600 x 600 mm
understøtningsflade	340 x 775 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	200 / 140 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	102 / 60 mm
Skærekapacitet 90°/90°	200 x 80 mm
Skærekapacitet 45°/45°	130 x 45 mm
drejeskive til venstre / til højre	52 / 52 °
Savbladshældning til venstre/højre	47 / 2 °
savklinge	305 x 30 mm
Nominel optagen effekt S1 100 %	1600 W
Nominel optagen effekt S6 20 %	2000 W
Tomgangshastighed	3700 /min
hastighed ved mærkebelastning	2600 /min
skærehastighed	60 m/s
vægt	17 kg
kabellængde	2 m

Lydniveau

lydtryksniveau	97 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Hårdmetalsavklinge (56 tænder)
2 integrerede bordudvidelser
Afkortningsanslag
Ekstra anslag
Materialeklemme
Værktøj til savklingskift
Kabeloprulning
Spånsæk