

KGS 315 Plus (0103150000) Kapsav Papæske; med trækfunktion

best.nr. 0103150000
EAN 4003665505671



Repræsentativ visning



- Maksimal fleksibilitet under savning, da bordet kan drejes til begge sider, og savhovedet kan hældes til begge sider.
- Enorm skæreydelse på grund af ekstrem effektiv universalmotor og stor savklinge
- Regulering af omdrejningstal for større anvendelsesområde, f.eks. til savning af alu-profiler og plastmaterialer
- Stor skærekapacitet med trækfunktion til brede emner
- Nem transport på grund af ergonomiske håndtag og savhovedsikring
- Optimal spåneafsugning på grund af et yderligere sugepunkt direkte ved skærestedet
- Vario-Constamatic (VC)-helpériodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Metabo Quick til savklingskift uden brug af værktøj
- Softstart for lang levetid på motor og gear
- Hurtig og nøjagtig indstilling af gængse vinkler via stoppunkter
- Høje anslag, der kan forskydes til siden
- Lynspændetvinge til sikker fiksering af emnet fra oven eller forfra
- Indbyggede, udtrækkelige bordudvidelser i trykstøbt aluminium
- Dybdestop til enkel fremstilling af noter.
- Alle skalaer og betjeningsdele har intuitiv betjening og kan ses fra betjeningspositionen

Tekniske værdier
Tekniske data

dimensioner	950 x 765 x 660 mm
understøtningsflade	1070 x 505 x 365 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	320 / 223 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	120 / 76 mm
Skærekapacitet 90°/90°	320 x 120 mm
Skærekapacitet 45°/45°	223 x 76 mm
drejeskive til venstre / til højre	47 / 60 °
Savbladshældning til venstre/højre	46 / 46 °
savklinge	315 x 30 mm
nominel optagen effekt	1600 W
Nominel optagen effekt S1 100 %	1600 W
Nominel optagen effekt S6 20 %	2200 W
Tomgangshastighed	3100 - 4100 /min
hastighed ved mærkebelastning	4100 /min
skærehastighed	51 - 68 m/s
vægt	27.2 kg
kabellængde	2.1 m

Lydniveau

lydtryksniveau	89 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	98 dB(A)
Måledifference K	2.6 dB(A)

Leveres inkl.

Hårdmetalsavklinge (84 tænder)
 2 integrerede bordudvidelser
 Materialeklemme
 Overgangsstykke 35/58 mm