

TBP 5000 M (0250500050) Dybbrøndspumpe Papæske

best.nr. 0250500050
EAN 4003665425948



Repræsentativ visning



- Specielt egnet til store dybder som i borebrønde og skakte
- Til havevanding og grundvandspumpe samt til transport, udpumpning, tømning og cirkulation af rent vand
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Indbygget kontraventil hindrer, at pumpen kører tør, når den slukkes. Sikrer kort opstartstid, når der tændes for den igen
- Robust pumpehoved med gevindindsats i messing og fastgørelsesøjer til nedsænkningstov
- Egnede til borebrønde Ø 100 mm (4")
- 8-trins pumpedrev til særlig høj pumpekapacitet
- Pumpehus i rustfrit stål for lang levetid
- 22 m tilslutningskabel for større nedsækningsdybde

Tekniske værdier**Tekniske data**

nominel optagen effekt	1000 W
Maks. transportmængde	5000 l/h
maks. transporthøjde	60 m
maks. tryk	6 bar
maks. nedsænkingsdybde	20 m
tryktilslutning	1" indvendigt gevind
pumpehus	Rustfrit stål
pumpediameter	98 mm
Kapslingsklasse IP	IP X8
antal løbehjul	8
dimensioner	98 x 98 x 920 mm
vægt	12.2 kg
kabellængde	22 m

Leveres inkl.

-