

LSV 5-225 Comfort (600136000) Girafsliber Plastkuffert; med variabel længdeindstilling

best.nr. 600136000

EAN 4007430282675



Repræsentativ visning



- Til komfortabel slibning af spartlede flader på vægge og lofter
- LED-spotlys, der kan tændes for hurtig konstatering og bearbejdning af ujævnheder og furer
- Optimal balance under arbejdet, da maskinens tyngdepunkt ikke er ved hovedet
- Justerbar længdeindstilling: kan forkortes og forlænges uden brug af værktøj på steder, hvor der er snævert eller højte til loftet
- Kan forlænges til en total længde på 2,1 m med ekstra forlænger (tilbehør)
- M-Clean-teknologi: Effektiv udsugning via huset uden slange for maksimal fleksibilitet på slibehovedet
- Perfekt tilpasning af det fleksible slibehoved efter overfladen giver gode arbejdsresultater
- Optimal sugeseffekt med affjedret børstestkrans, som tilpasser sig enhver overflade
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Ergonomisk udformet grebsrør af aluminium og T-håndtag for bekvemt greb i alle arbejdsstillinger
- Akslen kan nemt, hurtigt og uden brug af værktøj udskiftes på arbejdsstedet
- Maskinen kan stilles væk uden knæk på slange og kabel
- Omfattende program af slibemidler til alle opgaver
- Mulighed for udsugning med tilslutning af universalsuger

Tekniske værdier**Tekniske data**

Slibeskivens diameter	225 mm
Tomgangshastighed	1000 - 1650 /min
nominel optagen effekt	500 W
afgiven effekt	270 W
Mulig maskinlængde	1.1 / 1.6 / 2.1 m
vægt uden netkabel	4.5 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Slibning af overflade	2.5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	76 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	87 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Slibeskive (meget blød)
Slibeark med burrelås og multihulning (1 af hver af P80, P100, P120, P150)
Fleksibel aksel (som reservedel)
Tilslutningsmuffe
Forlænger
Seks kantnøgle
Plastkuffert