

## WEP 17-150 Quick (600507000) Vinkelsliber Papæske

best.nr. 600507000

EAN 4061792179820



Repræsentativ visning



- Maksimal produktivitet: 1.700 watt vinkelsliber med samme kapacitet som en langt større vinkelsliber og med den samme enkle håndtering som for en lille sliber giver lynhurtig afslibning til industriel brug
- Længere levetid, flere kræfter: Metabo Marathon motor med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningsevne og 50 % større drejemoment
- Tacho-Constamatic (TC)-hjelpeperiodeelektronik: Højt arbejdstempo på grund af konstant omdrejningstal under belastning
- Hurtigt skiveskift med tryk på en knap uden brug af værktøj med det nye Metabo M-Quick-system
- Beskyttelsesskærm, der kan indstilles vridningsfrit uden værktøj
- Vibrationssvagt ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)
- Paddle-kontakt med dødmansfunktion: Sikker håndtering på grund af ergonomisk integreret kontakt med skridsikker struktur
- Metabo S-automatic mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokerer - det laveste på markedet - det beskytter brugeren optimalt, og arbejdet kan straks fortsættes
- Elektronisk overbelastningssikring, softstart og genstartsikring
- Gearhus kan monteres med trinvis drejning på 90° for betjening med venstre hånd eller til skæring
- Selvfrydende motorkul til beskyttelse af motoren

**Tekniske værdier****Tekniske data**

slibeskive-Ø	150 mm
nominel optagen effekt	1700 W
Tomgangshastighed	9600 /min
hastighed ved mærkebelastning	9600 /min
drejemoment	4.3 Nm
spindelgevind	M 14
vægt uden netkabel	2.6 kg
kabellængde	4 m

**Vibration**

Slibning af overflade	6.8 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Slibning med slibeark	3 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Lydniveau**

lydtryksniveau	93 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

**Leveres inkl.**

Beskyttelseskærm  
Støtteflange  
M-Quick-spændemøtrik  
Ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)