

WEV 15-125 Quick HT (600562000) Vinkelsliber Papæske; med hastighedsregulering, lynspændemøtrik

best.nr. 600562000

EAN 4007430245854



Repræsentativ visning



- Perfekt bearbejdning af sten: Den robuste, effektive vinkelsliber med reduktionsgear og reduceret, variabel hastighed for arbejde, der beskytter materialet
- Længere levetid, flere kræfter: Metabo Marathon motor med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningsevne og 50 % større drejemoment
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-hjelpeperiodeelektronik med stillehjul: Til arbejde med hastigheder, der passer til materialet, og som forbliver konstante under belastning
- Hurtigt skiveskift med tryk på en knap uden brug af værktøj med det nye Metabo M-Quick-system
- Beskyttelsesskærm, der kan indstilles vridningsfrit uden værktøj
- Vibrationssvagt ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokerer - det laveste på markedet - det beskytter brugeren optimalt, og arbejdet kan straks fortsættes
- Elektronisk overbelastningssikring, softstart og genstartsikring
- Gearhus kan monteres med trinvis drejning på 90° for betjening med venstre hånd eller til skæring
- Selvfrydende motorkul til beskyttelse af motoren

Tekniske værdier

Tekniske data

Skive-Ø	125 mm
nominel optagen effekt	1550 W
afgiven effekt	940 W
Tomgangshastighed	2800 - 9600 /min
hastighed ved mærkebelastning	9600 /min
drejemoment	4.2 Nm
spindelgevind	M 14
Grebsomfang	206 mm
vægt uden netkabel	2.5 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Slibning af overflade	5 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Polering	2.6 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slibning med slibeark	4 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	93 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Beskyttelsesskærm
Støtteflange
M-Quick-spændemøtrik
Ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)