GEP 950 G Plus (600627000) Ligesliber

Papæske

best.nr. 600627000
EAN 4007430258229



Repræsentativ visning



- Ligesliber med stort moment til krævende slibeopgaver med dødmandsfunktion og lang slibespindel
- Højt drejemoment og kompakt konstruktion pga. robust planetgear
- Paddle-kontakt med dødmandsfunktion: Sikker håndtering på grund af ergonomisk integreret kontakt med skridsikker struktur
- Spindellås for nemt værktøjsskift
- Lejeflange af trykstøbt aluminium for lang levetid af maskinen
- Vario-Constamatic (VC)-elektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet, og som forbliver konstante under belastning
- Indstillingshjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling af motoren, hvis det indsatte værktøj blokerer. For sikkerhed under arbejdet
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Elektronisk overbelastningssikring for lang levetid
- Præcis opspænding til stationær brug
- Aftagelig beskyttelseskappe af gummi for bekvemt og sikkert arbejde
- Slankt design for optimal håndtering
- Meget præcis spændetang for eksakt rotation
- Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
- Specialisten: Handy sliber med ekstra højt drejningsmoment; ideel til slibning af indvendige og udvendige flader i forbindelse med lamelslibere (se tilbehør)

Tekniske værdier

Tekniske data

Tomgangshastighed	2500 - 8700 /min
nominel optagen effekt	950 W
afgiven effekt	510 W
hastighed ved mærkebelastning	7200 /min
spændehalsdiameter	43 mm
spændetangens spændehul	6 mm
vægt uden netkabel	1.7 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Slibning af overflade (maks. Ø 25 mm)	2.5 m/s²
Måledifference K	1.5 m/s²
Slibning af overflade (maks. Ø 50 mm)	2.5 m/s²
Måledifference K	1.5 m/s²

Lydniveau

lydtryksniveau	87 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	98 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Spændetang 6 mm
Beskyttelseskappe af gummi
1 gaffelnøgle