

TS 254 (600668000) Bordrundsav Papæske; med understel og trolleyfunktion

best.nr. 600668000
EAN 4007430214188



Repræsentativ visning



- Ekstremt let bordrundsav med trolleyfunktion for større mobilitet på byggepladsen
- Integreret understel af solidt trykstøbt aluminium (patenteret): lynhurtigt at klappe ud, står stabilt
- Meget kompakt, når understellet er klappet sammen, for nem transport og pladsbesparende opbevaring
- Sekundær arbejdhøjde til savning ved gulv
- Vridningsfast rørrammekonstruktion til særdeles krævende opgaver på byggeplads og ved montage
- Kabel og alle løsdele kan pakkes af vejen i kabinettet for transport
- Motor og med stor trækraft og elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- Motorbremse til hurtigstop af savklingen på 3 sekunder
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Softstart for lang levetid på motor og gear
- Præcis parallelanslag med dobbeltklemme og lynfiksering
- Præcis hældning på savklinge via tandkransstyring
- Automatisk tilbagestilling til 0–45 ° efter underskæring
- Let udskiftning af savklinge ved hjælp af spindelstop
- Nedsænkkelig spaltekilé uden brug af værktøj til skjulte snit og transport
- Præcis, udtrækkelig bordudvidelse og -forlængelse for ekstra stor støtteflade

Tekniske værdier

Tekniske data

dimensioner	740 x 750 x 355 mm
Maks. støtteflade	970 x 995 mm
arbejdshøjde	850 / 355 mm
skærehøjde	0 - 87 mm
maks. skærehøjde 90/45°	87 / 54 mm
Maks. skærebredde ved parallelanslag	630 mm
Maks. materialebredde ved vinkelanslaget	200 mm
Tomgangshastighed	4200 /min
skærehastighed	56 m/s
savklinge	254 x 30 mm
savklingedrejeområde	-1.5 - 46.5 °
Netspænding	220 - 240 V
Nominel optagen effekt S1 100 %	1700 W
Nominel optagen effekt S6 20 %	2000 W
vægt	33.4 kg
kabellængde	3.1 m

Lydniveau

lydtryksniveau	99 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	112 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Hårdmetalsavklinge med vekseltand (40 tænder)

Understel

Dæk af hård gummi

Parallelanslag

Vinkelanslag

Bordforlænger

Bordudvidelse (til højre)

Savklingedepot

Stødpind