

## UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Multihammer metaBOX 145 L; med SDS-plus bor-/mejselsæt (10 dele)

best.nr. 600713510

EAN 4007430309549



Repræsentativ visning



- Multihammer med 4 funktioner: hammerboring, boring med to gear og til mejsling
- Metabo Quick: Hurtigt skift mellem SDS-plus-hammerpatron og selvspændende borepatron til boring i træ og metal
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-hjelpeperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Stillehjul til forvalg af omdrejningstal og slagtal
- Totrinsgear: To borehastigheder til effektiv boring i træ og metal
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Højeffektivt slagværk, der er præcisionslejret i et aluminiumlegeret hus: Lang levetid og robust
- Perfekt ergonomi takket være tyngdepunkt tæt ved hånden og optimeret kontur af håndtaget
- Omskifter nedenunder, som er beskyttet mod beskadigelser og støv
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Sikkerhed under arbejdet som følge af mekanisk udkobling af motoren, hvis boret blokerer
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Fastlåselig kontakt for bekvemt arbejde ved konstant brug
- Kabelskånende kugletulle til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

## Tekniske værdier

## Tekniske data

Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	3.4 J
Maks. slagantal	4500 /min
nominel optagen effekt	1100 W
Bore-Ø i beton med hammerbor	28 mm
Bore-Ø i murværk med borekrone	68 mm
bore-Ø i stål	13 / 6 mm
Bore-Ø i blødt træ	35 / 30 mm
Tomgangshastighed	0 - 900 / 0 - 2100 /min
hastighed ved mærkebelastning	900 / 2100 /min
værktøjsholder	SDS-plus
spændehalsdiameter	50 mm
vægt uden netkabel	3.3 kg
kabellængde	4 m

## Vibration

Boring i metal	4.3 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hammerbor beton	13.5 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Mejsling	7.2 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Lydniveau

lydtryksniveau	90 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	99 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

## Leveres inkl.

Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder  
 Selvspændende borepatron til værktøj med cylindrisk skaft  
 Ekstrahåndtag med gummibelægning  
 Boreddybdestop  
 metaBOX 145 L  
 SDS-plus bor-/mejselsæt (10 dele)