

## KHEV 11-52 BL (600767500) Kombihammer

### Plastkuffert

best.nr. 600767500

EAN 4061792002630



Repræsentativ visning



- Maksimal hastighed på borearbejde og stor nedrivningseffekt med vedligeholdelsesfri kulfri motor og højeffektivt slagværk
- Lang levetid med kulfri teknologi og robuste huse i trykstøbt aluminium til gear og motor
- Kombihammer med 2 funktioner: hammerboring og mejsling
- Metabo VibraTech (MVT) med dobbelt dæmpning: håndtag til frakobling og stødabsorberende kontrasvingmasse reducerer aktivt vibrationerne, hvilket er skånsomt for sundheden også ved kontinuerlig drift.
- Ergonomisk udformet, smalt greb med stor kontakt til regulering af omdrejningstal sikrer komfortabelt arbejde
- Låsekontakt med nem tilgang til mejsling ved kontinuerlig drift
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Indstillelig reduktion af omdrejningstal og af slagenergi til arbejde i blødere materialer
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Sikkerhed under arbejdet som følge af mekanisk udkobling af motoren, hvis boret blokerer
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Mejsling og boring med minimeret støvudvikling takket være ekstern støvudsugning ESA max (tilbehør)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Maks. enkeltslagsenergi (EPTA) | 18.8 J         |
| Maks. slagantal                | 2360 /min      |
| nominel optagen effekt         | 1500 W         |
| Bore-Ø i beton med hammerbor   | 52 mm          |
| Tomgangshastighed              | 200 / 270 /min |
| hastighed ved mærkebelastning  | 200 / 270 /min |
| værktøjsholder                 | SDS-max        |
| spændealsdiameter              | 85 mm          |
| vægt uden netkabel             | 12.4 kg        |
| kabellængde                    | 6 m            |

## Vibration

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Hammerbor beton  | 14.1 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Mejsling         | 9.7 m/s <sup>2</sup>  |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 98 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 110 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Ekstrahåndtag med gummibelægning  
Smøremiddel til værktøjsholder  
Rengøringsklud  
Plastkuffert