

## SBEV 1000-2 (600783500) Slagboremaskine metaBOX 145 L

best.nr. 600783500

EAN 4007430313119



Repræsentativ visning



- Ydedygtig slagboremaskine med to gear til alsidigt borearbejde med konstant omdrejningstal under belastning
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Indstillingshjul til forvalg af hastigheden
- Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og lang levetid
- Drejelig kulbro for maksimal effekt også i venstregang f.eks. ved udskruning af fastsiddende skruer
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Mekanisk frakobling af motoren, hvis det anvendte værktøj blokerer - sikkerhed på jobbet
- Højre-/venstregang
- Spindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits til brug uden borepatron
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Kabelskånende kugletylle til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

## Tekniske værdier

### Tekniske data

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| nominel optagen effekt             | 1010 W                   |
| afgiven effekt                     | 540 W                    |
| maks. drejningsmoment              | 40 / 14 Nm               |
| Bore-Ø i murværk                   | 22 mm                    |
| Bore-Ø i beton                     | 20 mm                    |
| bore-Ø i stål                      | 16 / 10 mm               |
| Bore-Ø i blødt træ                 | 40 / 25 mm               |
| Tomgangshastighed                  | 0 - 1000 / 0 - 2800 /min |
| hastighed ved mærkebelastning      | 1000 / 2800 /min         |
| Maks. slagantal                    | 53200 /min               |
| gear                               | 2                        |
| borepatronens spændvidde           | 1.5 - 13 mm              |
| spændehalsdiameter                 | 43 mm                    |
| borespindel med indvendig sekskant | 6.35 mm                  |
| borespindelgevind                  | 1/2" - 20 UNF            |
| Borepatron spændemåde              | Selvspændende borepatron |
| vægt uden netkabel                 | 2.7 kg                   |
| kabellængde                        | 4 m                      |

### Vibration

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Boring i metal   | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slagboring beton | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 103 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 114 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Selvspændende borepatron Futuro Plus

Ekstrahåndtag med gummibelægning

Boreddybdestop

metaBOX 145 L