

P 4500 Inox (600965000) Havepumpe Papæske

best.nr. 600965000
EAN 4007430240736



Repræsentativ visning



- Til havevanding og grundvandspumpning samt til transport, udpumpning og cirkulation af rent vand
- Vedligeholdelsesfri kondensatormotor
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Glideringspakningssystem af høj kvalitet for en lang levetid
- Rustfrit stålpumpehus med lang levetid
- Separat påfyldningsåbning til vand for nem idriftsætning af pumpen
- Værktøjsfri aftapningsskrue til vand til beskyttelse ved frostrisiko
- Fødder med gummibelægning for støj- og vibrationssvag drift
- Ergonomisk bærehåndtag for nem transport
- Til havevanding med 1 til 3 vandere

Tekniske værdier

Tekniske data

nominel optagen effekt	1300 W
Maks. transportmængde	4500 l/h
maks. transporthøjde	48 m
maks. tryk	4.8 bar
Maks. sugehøjde	8 m
sugetilslutning	1" indvendigt gevind
tryktilslutning	1" indvendigt gevind
pumpehus	Rustfrit stål
Kapslingsklasse IP	IP X4
drivaksel	Rustfrit stål
antal løbehjul	1
dimensioner	408 x 222 x 303 mm
vægt	10.6 kg
kabellængde	1.5 m

Lydniveau

lydtryksniveau	70 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	82.2 dB(A)
Måledifference K	2.8 dB(A)

Leveres inkl.

Gevindtætningsbånd