

## P 9000 G (600967000) Havepumpe Papæske

best.nr. 600967000  
EAN 4007430240521



Repræsentativ visning



- Til havevanding og grundvandspumpning samt til transport, udpumpning og cirkulation af rent vand
- Vedligeholdelsesfri kondensatormotor
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Glideringspakningssystem af høj kvalitet for en lang levetid
- Til havevanding med 1 til 6 vandere

**Tekniske værdier****Tekniske data**

nominel optagen effekt	1900 W
Maks. transportmængde	9000 l/h
maks. transporthøjde	51 m
maks. tryk	5.1 bar
Maks. sugehøjde	9 m
sugetilslutning	1 1/4" indvendigt gevind
tryktilslutning	1" indvendigt gevind
pumpehus	gråt støbejern
Kapslingsklasse IP	IP X4
drivaksel	Rustfrit stål
antal løbehjul	1
dimensioner	517 x 206 x 237 mm
vægt	25.1 kg
kabellængde	1.5 m

**Lydniveau**

lydtryksniveau	73 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	85.4 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

**Leveres inkl.**

Gevindtætningsbånd