

**STA 18 LTX 140 (601405500) Akku-stiksav**  
**18V 2x4Ah Li-Ion; Oplader ASC 55; Plastkuffert**

best.nr. 601405500

EAN 4007430213686



Repræsentativ visning



- Ekstremt kraftig stiksav med VTC-elektronik til hurtige snit i blødt træ op til 140 mm
- Høj saveydelse: Over 40 meter i spånplade (19 mm) på kun én batteriopladning
- Yderst handy stiksav med smalt håndtag med softgrip-overflade
- Præcis savning passende til materialet på grund af variable slagantal, penduldrift og dybtliggende, fjederstøttet savklingeføring
- Metabo Quick til savklingskift uden brug af værktøj med automatisk udkast
- Nem skærestart som følge af startautomatik med automatisk øgning af hastighed
- Enkle skrå snit på grund af værktøjsløs justerbar fodplade med stoppunkter
- Spånblæsefunktion, der kan tilkøbes, sørger for frit udsyn til skærestedet
- Integreret LED-arbejdslys for optimal belysning af skærestedet
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter batteriskift
- Lang levetid med optimal gear- og motorudformning og robust gearhus i trykstøbt aluminium
- Batterier med kapacitetsvisning til kontrol af opladningstilstanden
- Ultra-M teknologi: maksimal effektivitet, skånsom opladning og 3 års garanti på batteri

**Tekniske værdier****Tekniske data**

type på batterier	Li-Ion
Batterikapacitet	2 x 4 Ah
batterispænding	18 V
Skæredybde træ	140 mm
Skæredybde metal, ikke jern	35 mm
Skæredybdestålplade	10 mm
Drejeområde fra/til	- 45 / + 45 °
pendulbevægelsestrin	4
slagantal ved tomgang	1000 - 3000 /min
Vægt (med batteri)	2.9 kg

**Vibration**

Savning i træ	12 m/s <sup>2</sup>
Savning i metal	12 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	2.3 m/s <sup>2</sup>

**Lydniveau**

lydtryksniveau	90 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	101 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

**Leveres inkl.**

Udsugningsstuds  
Beskyttelsesglas  
Plastbeskyttelsesplade  
Spånbeskyttelseplade  
2 Li-Power-batterier (18 V/4,0 Ah)  
Oplader ASC 55 "AIR COOLED"  
Plastkuffert