

Basic 280-50 W OF (601529000) Kompressor Papæske

best.nr. 601529000

EAN 4007430322203



Repræsentativ visning



- Ydedygtig, robust kompressor til enkel erhvervsmæssig brug
- Oliefri stempelkompressor: nem transport og reduceret servicebehov
- Til enfaset vekselstrøm
- Regulerbart arbejdstryk passende til opgaven på grund af trykreduktionsventil med manometer
- God koldstart på grund af trykafbryder med aflastningsventil
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Stabile gummihjul for mobil brug
- Ekstra manometer til aflæsning af tanktrykket
- Gummieret trækreb for komfortabel håndtering
- Afprøvning før ibrugtagning er ikke påkrævet
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken

Tekniske værdier**Tekniske data**

sugeeffekt	280 l/min
fyldningseffekt	140 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	130 l/min
maks. tryk	8 bar
nominel optagen effekt	1.7 kW
Maks. omdrejningstal	2850 /min
beholderstørrelse	50 l
lydtryksniveau (LpA)	85 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	97 dB(A)
dimensioner	770 x 386 x 662 mm
vægt	30 kg
kabellængde	1.5 m

Lydniveau

lydtryksniveau	85 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	97 dB(A)

Leveres inkl.

Universel lynkobling

Trækgreb med gummibelægning