Power 280-20 W OF (601545000) Kompressor

Papæske

best.nr. 601545000
EAN 4007430244864



Repræsentativ visning



- Kompakt og mobil stempelkompressor til fleksibel anvendelse inden for indendørs aptering og på byggepladser
- Til enfaset vekselstrøm
- Oliefri stempelkompressor: nem transport og reduceret servicebehov
- Regulerbart arbejdstryk passende til opgaven på grund af trykreduktionsventil med manometer
- Armaturer og betjeningselementer beskyttede og synlige i rør-rammen
- Gummierede, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- Mulighed for oprulning af kablet
- God koldstart på grund af trykafbryder med aflastningsventil
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Gummierede fødder for optimal stabilitet
- Fastgørelses- og transportmulighed for MetaLoc og andre gængse kuffertsystemer
- Løfteøjer til sikker og nem transport på byggepladsen

Tekniske værdier

Tekniske data

sugeeffekt	280 l/min
fyldningseffekt	150 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	140 l/min
maks. tryk	10 bar
nominel optagen effekt	1.7 kW
Maks. omdrejningstal	2850 /min
beholderstørrelse	20 l
lydtryksniveau (LpA)	83 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	97 dB(A)
dimensioner	580 x 600 x 500 mm
vægt	40 kg
kabellængde	4 m

Lydniveau

lydtryksniveau	83 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	97 dB(A)

Leveres inkl.

2 universelle lynkoblinger