

## DG 700 L (601555000) Trykluftligesliber Papæske

best.nr. 601555000  
EAN 4007430245670



Repræsentativ visning

- Særdeles ydedygtig til krævende opgaver
- Til slibning, afgratning, fræsning og gravering
- Til slibning af plane og hvælvede flader på mange forskellige materialer
- Håndterlig og let for også at kunne arbejde på svært tilgængelige steder
- Ergonomisk, kuldeisolerende og let hus af slagfast plastmateriale
- Brugervenlig bortledning af returluft gennem håndgrebet forhindrer ophvirvling af støv i arbejdsområdet
- Lyddæmpet luftudgang for støjreduceret arbejde
- Kompakt konstruktion for bekvem enhåndsbetjening
- Lange spindler for nemmere adgang til vanskeligt tilgængelige steder

**Tekniske værdier****Tekniske data**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| arbejdstryk             | 6.2 bar    |
| luftforbrug             | 600 l/min  |
| Maks. omdrejningstal    | 22000 /min |
| spændetangens spændehul | 6 mm       |
| vægt                    | 1.3 kg     |

**Vibration**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Slibning af overflade | 3.1 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K      | 0.8 m/s <sup>2</sup> |

**Lydniveau**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 89 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 100 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

**Leveres inkl.**

EURO-stiknippel 1/4"  
ARO/Orion stiknippel 1/4"  
ISO stiknippel 1/4"  
Spændetang 6 mm (industristandard)  
Lille olieflaske