

DG 700 L (601555000) Trykluftligesliber Papæske

best.nr. 601555000
EAN 4007430245670



Repræsentativ visning

- Særdeles ydedygtig til krævende opgaver
- Til slibning, afgratning, fræsning og graving
- Til slibning af plane og hvælvede flader på mange forskellige materialer
- Håndterlig og let for også at kunne arbejde på svært tilgængelige steder
- Ergonomisk, kuldeisolerende og let hus af slagfast plastmateriale
- Brugervenlig bortledning af returluft gennem håndgrebet forhindrer ophvirvling af støv i arbejdsområdet
- Lyddæmpet luftudgang for støjreduceret arbejde
- Kompakt konstruktion for bekvem enhåndsbetjening
- Lange spindler for nemmere adgang til vanskeligt tilgængelige steder

Tekniske værdier

Tekniske data

arbejdstryk	6.2 bar
luftforbrug	600 l/min
Maks. omdrejningstal	22000 /min
spændetangens spændehul	6 mm
vægt	1.3 kg

Vibration

Slibning af overflade	3.1 m/s ²
Måledifference K	0.8 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	89 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	100 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

EURO-stiknippel 1/4"
ARO/Orion stiknippel 1/4"
ISO stiknippel 1/4"
Spændetang 6 mm (industristandard)
Lille olieflaske