

DKS 10 Set (601560500) Trykluftkarosserisav Plastkuffert

best.nr. 601560500
EAN 4007430245830



Repræsentativ visning

- Egnet til skæring af plader, plastmaterialer, aluminium, træ og fiberglas
- Lav vibration for komfortabelt arbejde ved konstant brug
- Magnesiumhus: Særdeles let og robust
- Gummieret håndgreb til ergonomisk arbejde uden hurtig udmatning
- Brugervenlig bortledning af returluft gennem håndgrebet forhindrer ophvirvling af støv i arbejdsområdet
- Lyddæmpet luftudgang for støjreduceret arbejde
- Præcis savklingeføring for høj skæreydelse og rene skærekanter
- Justerbar beskyttelsesbøjle: Præcis indstilling af skæredybden
- Sikkerhedsafbryder forhindrer utilsigtet start af maskinen

Tekniske værdier

Tekniske data

arbejdstryk	6.2 bar
luftforbrug	420 l/min
Skæretykkelse aluminium	4 mm
Skæretykkelse stål	3 mm
slaglængde	10 mm
slagantal ved nominel belastning	9000 /min
vægt	0.65 kg

Vibration

Savning i metal	4.1 m/s ²
Måledifference K	0.9 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	83 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	94 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

EURO-stiknippel 1/4"
ARO/Orion stiknippel 1/4"
ISO stiknippel 1/4"
Hver 5 savklinger (18 tænder, 24 tænder, 32 tænder)
Sekskanthøgle
Plastkuffert
Slangetylle 10 mm og slangeklemme iht. ISO 11148
Lille olieflaske