

KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Akku-hammer

18V 2x5.5Ah LiHD; Oplader ASC 145; metaBOX 165 L; med Metabo-Quick-skiftepatron

best.nr. 601714660

EAN 4061792218581



Repræsentativ visning



- Ekstremt let og handy akku-hammer med integreret udsugningsadapter
- Maksimal boreeffekt, effektivitet og levetid med kulfri teknologi og højeffektivt slagværk
- Støvfri boring med kompakt støvudsugning ISA 24 (tilbehør)
- Kombihammer med 3 funktioner: hammerboring, boring og mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): skånsom for sundheden, modvirker udmatning under arbejdet også ved kontinuerlig drift
- Metabo Quick: hurtigt borepatronskift uden brug af værktøj til arbejde med SDS-plus- og cylinderbor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Dobbelt sikring ved blokering af boret: intet kick-back takket være mekanisk frakobling plus lynhurtig sensorstyret stop
- LED-arbejdslys for optimal belysning af borestedet
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier	LiHD
batterispænding	18 V
Batterikapacitet	2 x 5.5 Ah
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2.2 J
Maks. slagantal	4750 /min
Bore-Ø i beton med hammerbor	24 mm
Bore-Ø i murværk med borekrone	82 mm
bore-Ø i stål	13 mm
Bore-Ø i blødt træ	30 mm
Tomgangshastighed	0 - 1280 /min
værktøjsholder	SDS-plus
Vægt uden batteri	3 kg

Vibration

Hammerbor beton	13.4 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Mejsling	9.1 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	90 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	101 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder
Selvspændende borepatron til værktøj med cylindrisk skaft
Ekstrahåndtag med gummibelægning
Boredybdestop
2 LiHD-batterier (18 V/5,5 Ah)
Hurtigoplader ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L