

## KH 18 LTX BL 28 Q (601715850) Akku-hammer 18V; Papæske; med Metabo-Quick-skiftepatron

best.nr. 601715850

EAN 4061792218604



Repræsentativ visning



- Ekstremt let og handy akku-hammer med integreret udsugningsadapter
- Maksimal boreeffekt, effektivitet og levetid med kulfri teknologi og højeffektivt slagværk
- Støvfri boring med kompakt støvudsugning ISA 28 (tilbehør)
- Kombihammer med 3 funktioner: hammerboring, boring og mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): skånsom for sundheden, modvirker udmatning under arbejdet også ved kontinuerlig drift
- Metabo Quick: hurtigt borepatronskift uden brug af værktøj til arbejde med SDS-plus- og cylinderbor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Indstillelig reduktion af omdrejningstal og af slagenergi til arbejde i blødere materialer
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Dobbelt sikring ved blokering af boret: intet kick-back takket være mekanisk frakobling plus lynhurtig sensorstyret stop
- LED-arbejdslys for optimal belysning af borestedet
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| batterispænding                | 18 V          |
| Maks. enkeltslagsenergi (EPTA) | 3 J           |
| Maks. slagantal                | 4470 /min     |
| Bore-Ø i beton med hammerbor   | 28 mm         |
| Bore-Ø i murværk med borekrone | 82 mm         |
| bore-Ø i stål                  | 13 mm         |
| Bore-Ø i blødt træ             | 30 mm         |
| Tomgangshastighed              | 0 - 1000 /min |
| værktøjsholder                 | SDS-plus      |
| Vægt uden batteri              | 3.4 kg        |

## Vibration

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Hammerbor beton  | 18.2 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Mejsling         | 13.4 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 92 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 103 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder  
Selvspændende borepatron til værktøj med cylindrisk skaft  
Ekstrahåndtag med gummibelægning  
Boreddybdestop  
uden batteri, uden oplader