

**KFM 9-3 RF (601751700) Kantfræser**  
**MetaLoc**

best.nr. 601751700  
EAN 4007430293404



Repræsentativ visning



- Kompakt metalkantfræser til 45° affasning og radier fra 2 til 3 mm på synlige kanter
- Oxid- og gratfrie overflader for optimal klargøring til overfladebehandling med pulverlakering eller lak for maksimal korrosionsbeskyttelse
- One-touch controller: Patenteret indstilling af fræsedybde uden brug af værktøj i trin på 0,1 mm, indgrebspunkter for hurtig indstilling og til hindring af ufrivillige ændringer af fræsedybden under arbejdet
- Slankt fræsehoved med hårdmetalvendeplatter, som fås i almindelig handel, og starttring med kugleleje til arbejde i rør og rundinger
- Føringsanslag for ensartet fræsning og høj overfladekvalitet i forbindelse med bearbejdning af plane plader
- Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik med indstillingshjul: Til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling af motoren, hvis det indsatte værktøj blokerer. For sikkerhed under arbejdet
- Elektronisk overbelastningssikring, softstart og genstartsikring
- Slankt design for optimal håndtering

**Tekniske værdier****Tekniske data**

Tomgangshastighed	4500 - 11500 /min
nominel optagen effekt	900 W
afgiven effekt	470 W
Kanttype	Fase og radius
Maks. affasningsbredde 45°	6 mm
Maks. fræsehøjde 45°	4 mm
Mulige radier	R2 / R3
Trinvis indstilling af fræsedybde	0.1 mm
Rundinger min. indvendig Ø	13 mm
vægt uden netkabel	2.5 kg
kabellængde	4 m

**Lydniveau**

lydtryksniveau	87 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	98 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

**Leveres inkl.**

- 2 hårdmetal-vendeplatter 45° affasning (ISO: DCMT 11 T 304)
- 2 hårdmetal-vendeplatter radius R2
- 2 hårdmetal-vendeplatter radius R3
- Føringsanslag
- Skruetrækker Torx 15
- Bøjlehåndtag
- MetaLoc-kuffert