

KFMPB 15-10 F (601755500) Kantfræser Transportkasse i stålplade

best.nr. 601755500
EAN 4007430298416



Repræsentativ visning



- Metalkantfræser til fræsedybder op til 10 mm til forbehandling af svejsesømme med maksimal brugerbeskyttelse takket være dødmandskontakt og bremsesystem
- One-touch controller: Patenteret indstilling af fræsedybde uden brug af værktøj i trin på 0,1 mm, indgrebspunkter for hurtig indstilling og til hindring af ufrivillige ændringer af fræsedybden under arbejdet
- Præcis indstilling af affasningsvinkel direkte via styrepladerne
- Universelt fræsehoved med tre vendeplatter af hårdmetal til alle affasningsvinkler fra 0-90°
- Fuld kontrol over arbejdet med store styreplader
- Anslagsrulle til føring langs rør for nem klargøring af svejsesømme
- Bøjlehåndtag, der kan justeres uden brug af værktøj, for sikker og jævn føring
- Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
- Tacho-Constamatic (TC)-helperperiodeelektronik: Højt arbejdstempo på grund af konstant omdrejningstal under belastning
- Det patenterede bremsesystem stopper fræseren inden 2 sek. efter frakobling
- Elektronisk overbelastningsikring, softstart og genstartsikring
- Beskyttelse af brugeren takket være sideplader til bortledning af spåner

Tekniske værdier**Tekniske data**

Tomgangshastighed	12500 /min
nominel optagen effekt	1550 W
afgivet effekt	840 W
Kanttype	fase
Maks. affasningsbredde 45°	14 mm
Maks. fræsehøjde 45°	10 mm
Trinvis indstilling af fræsedybde	0.1 mm
Rundinger mindste Ø udvendig	75 mm
vægt uden netkabel	5.1 kg
kabellængde	4 m

Lydniveau

lydtryksniveau	91 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	102 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

3 vendeplatter af hårdmetal Universal
Anslagsrulle
Skruetrækker Torx 15
Skruetrækker str.4 med T-greb
Gaffelnøgle str. 10
Ekstrahåndtag
Transportkasse i stålplade