

## KS 18 LTX 57 (601857890) Akku-håndrundsav 18V; Papæske

best.nr. 601857890

EAN 4007430327352



Repræsentativ visning



- Let akku-håndrundsav med effektivt træk til universel brug på byggepladser
- Bundpladen af aluminium kan bruges direkte på styreskiner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre fabrikater
- Udløbsbremse stopper savklingen meget hurtigt og forøger sikkerheden
- Vinkelpræcise skrå snit op til 50° med præcist fikseringspunkt ved 45°
- Efterjusterbar 0°-position for høj skærepræcision
- Tydeligt synlig skærevisning, til savning efter opmærkning
- Håndtag med skridsikker softgrip-overflade for sikker styring
- Mulighed for udsugning med tilslutning af universalsuger
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske værdier

## Tekniske data

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| type på batterier                | Li-Power    |
| batterispænding                  | 18 V        |
| Drejeområde fra/til              | 0 / + 50 °  |
| skæredybde, kan indstilles       | 0 - 57 mm   |
| Maks. skæredybde ved 90°         | 57 mm       |
| maks. skæredybde ved 45°         | 43 mm       |
| Maks. skæredybde med styreskinne | 52 mm       |
| Savklinge-Ø x hul                | 165 x 20 mm |
| Tomgangshastighed                | 4600 /min   |
| Maks. skærehastighed             | 40 m/s      |
| Vægt uden batteri                | 2.8 kg      |
| Vægt med batteri                 | 3.2 kg      |

## Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Savning i spånplade | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måledifference K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Lydniveau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau        | 92 dB(A)  |
| Lydeffektniveau (LwA) | 103 dB(A) |
| Måledifference K      | 3 dB(A)   |

## Leveres inkl.

Hårdmetal-rundsavklinge (18 tænder)  
Parallelanslag  
Seks kantnøgle  
uden batteri, uden oplader