

ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Akku-udsugning 18V; Papæske; med elektromagnetisk filterryster

best.nr. 602046850

EAN 4061792183544



Repræsentativ visning



- Effektiv akku-våd-/tørsuger med CordlessControl funktion til intelligent kabelfri udsugning
- CordlessControl: Sugeren starter/stopper automatisk når akku-værktøjet fra Metabo eller andre mærker, der er tilsluttet slangen, startes eller stoppes
- Også manuel start af udsugningen på remote-knappen på slangens tilslutningsmuffe
- Høj sugeeffekt, der tåler sammenligning med en netdrevet udsugning, takket være energien fra to 18 volt eller alternativt et 36 volt batteri
- Regulering af sugekraften i 3 trin giver tilpasset ydelse alt efter opgave og maksimal driftstid på batterierne på over 80 minutter
- Høj brugerbeskyttelse: certificeret iht. EU-standard for støj i støvklasse M
- SelfClean: halvautomatisk filterrensning i arbejds pauser inden næste brug eller manuel efter behov
- Efterløbsautomatik for fuldstændig tømning af sugeslangen
- Antistatisk funktion fås kun med den elektrisk ledende sugeslange 630177000, der er inkluderet ved leveringen
- Overskueligt betjeningspanel med store drejekontakter og kapacitetsvisning på batteri
- Mange detaljer giver sikkerhed og komfort: slangekrog, der kan klappes ind, gummibelagte frasætningsflader og bremsede styreruller, så maskinen står sikkert
- Støv- og sprøjtevandsikkert batterirum med klap, der kan lukkes
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier
Tekniske data

type på batterier	LiHD
batterispænding	18 V
Maks. luftydelse	4000 l/min
Undertryk	240 hPa (mbar)
filterflade	8600 cm²
Beholdervolumen	25 l
sugeslange-Ø	35 mm
slangelængde	4 m
Vægt uden batteri	12.3 kg
Vægt med batteri	13 kg

Vibration

Vibration	0.08 m/s²
Måledifference K	0.01 m/s²

Lydniveau

lydtryksniveau	72 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	86 dB(A)
Måledifference K	2 dB(A)

Leveres inkl.

Sugeslange 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisk ledende)

Tilslutningsmuffe indvendig Ø 28 mm / udvendig Ø 35 mm

uden batteri, uden oplader

CordlessControl sender med fastgøringsbånd Ø 35 mm

1 multiband

2 sugerør af plast

Håndgreb-mellemstykke

Fiberfilterposer

2 polyester-filterkassetter (klasse M)

Gulvmundstykke (bredde 300 mm)

Fugemundstykke