

ASR 35 M ACP (602058000) Universalsugere**Papæske; med elektromagnetisk filterryster og tilkoblingsautomatik med måling af trykforskel**

best.nr. 602058000

EAN 4007430250124



Repræsentativ visning



- Til udsugning på el-værktøj under kontinuerlig brug på byggepladser og værksteder
- Særdeles egnet til udsugning af beton- og stenstøv
- Våd-/tørsuger til industribrug
- Stikkontakt til el-værktøj, der udnytter sugerens til-/frakoblingsautomatik
- AutoCleanPlus: Omkostnings- og tidsbesparelse på grund af automatisk MPulse-filterrensning under kontinuerlig brug
- Filtrene renses omgående, når den optimale sugedydelse ikke opnås
- Høj brugerbeskyttelse: Certificeret iht. EU-standarden for støv i støvklasse M
- Automatisk frakobling ved vådsugning, når det maksimale niveau er nået
- Advarselssignal, når det minimale flowvolumen ikke nås, for beskyttelse af brugeren
- Optimal sugoeffekt gennem forvalg af den anvendte slangediameter
- Efterløbsautomatik for fuldstændig tømning af sugeslangen
- Antistatisk basisudstyr hindrer statisk opladning ved brug af det egnede tilbehør
- Stabil med ekstra store hjul og styreruller med parkeringsbremse
- Mulighed for oprulning af kablet
- Praktisk tilbehørsdepot og fralægningsflade

Tekniske værdier**Tekniske data**

Maks. luftydelse	4380 l/min
Undertryk	248 hPa (mbar)
filterflade	8600 cm ²
Maks. optagen effekt	1400 W
Beholdervolumen	35 l
sugeslange-Ø	35 mm
slangelængde	4 m
vægt	16 kg
kabellængde	8 m

Leveres inkl.

Antistatisk sugeslange (Ø 35 mm / 4 m)
Tilslutningsmuffe Ø 41/48 mm
Håndgreb-mellemstykke
2 plastsugerør
2 polyester-filterkassetter (klasse M)
PE-filterpose
Fugemundstykke
Gulvmundstykke (bredde 300 mm)